



**KIILTO
PRO**

TÖÖPROTSESS

Kiilto valmispahtlitega saad seinad ja laed siledaks lihtsalt ja kiiresti. Pahtlid nakkuvad hästi aluspinnaga, kuivavad kiiresti ja neid on lihtne lihvida.

Võta väike kogus pahtlit kogu pahtlilabida laiuses ja kanna aluspinnale. Pahtlitega võid teha ka kohtparandusi. Pahtlilabida jäljed lihvi peale pahtli kuivamist.

Välgi liiga kareda lihvimispaberi kasutamist. Sobiv karedus Kiilto valmispahtlite jaoks on nr 120-180.

TAPEEDI ALUSPIND

Valmispahtlid sobivad hästi tapeedi aluspinnaks, sest lõpptulemus on piisavalt sile, pahtleid on lihtne peale kanda ja töö käigus tekkinud ebatasasused on lihtne maha lihvida. Kipskartongplaatide vahelised vuugid kaetakse Kiilto J vuugilindipahtliga ja paberist vuugilindiga.

Kuivanud pahtlipind lihvitakse siledaks ja kruntvärvitakse enne tapeetimist. Kruntvärvil lastakse kuivada vähemalt 1 ööpäev enne tapeetimistöödega alustamist.

kiilto.ee



PAKENDID
VALMISTATUD
100%
TAASKASUTATUD
PLASTIKUST



KIILTO UUE KOOSTISEGA VALMISPAHTLID

**LIHTNE PEALEKANTAVUS JA HEA
LIHVITAVUS**



Kiilto E kergsideainel peenpahtel

Peeneteraline, hea täitevõimega kergsideainel valmispahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistluseks enne värvimist või tapeetimist. Pahtel sobib hästi väikeste aukude (nt kruvipead) ja kriimustuste parandusteks ning viimistlustasanduseks.

- lõppviimistluseks, ka värvitud pindadele
- valge
- lihtne peale kanda ja lihvida
- tera suurus 0,2 mm
- täitevõime max 3 mm
- kulu 1 kg/m²/mm
- kuivamisaeg u. 2-3 h/mm
- pakend: 3 l, 15 l



Kiilto LM kergpahtel

Kergsideainel valmispahtel kuivade siseruumide seinte ja lagede viimistluseks enne värvimist või tapeetimist. Võib kasutada ka kipskartongplaadi vuugilindi kinnitamiseks ja üle tasandamiseks.

- hea täitevõimega, kihipaksus max 4 mm
- vähekahanev
- helehall
- pealekantav pahtlilabida ja rulliga
- ka klaaskiudtapeedi üle tasandamiseks
- võib üle värvida või tapeetida
- tera suurus 0,2 mm
- kulu 1,2 kg/m²/mm
- kuivamisaeg u. 1-2 h/mm
- pakend: 3 l, 10 l



Kiilto J vuugilindipahtel

Valmispahtel kipskartongplaadi vuugilindi ning nurgaprofiilide kinnitamiseks ja üle pahteldamiseks kuivade siseruumide seintel ja lagedel. Sobib peale kandmiseks nii käsitsi kui vuugilindiseadmega.

- valge, täitva koostisega
- ka viimistluspahtelduseks enne värvimist või tapeetimist
- täitevõime max 2 mm
- kulu 1,6 kg/m²/mm
- kuivamisaeg u. 1-2 h/mm
- pakend: 3 l, 10 l



Kiilto LW niiskuskindel kergpahtel

Niiskuskindel valmispahtel kuivade ja märgade ruumide seinte ja lagede pahtelduseks. Sobib hüdroisolatsiooni aluspinnaks ja üle pahteldamiseks, keraamilise plaadi ja värvi aluspinnaks ning kipskartongplaadi vuugilindi kinnitamiseks kuivades ja märgades ruumides.

- hea täitevõime, max 4 mm
- lihtne lihvida
- kulu 1,1 kg/m²/mm
- kuivamisaeg u. 1-2 h/mm
- pakend: 3 l, 10 l



CE

Kiilto XM heade täiteomadustega viimistluspahtel

Kergpahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist. Sobib peale kandmiseks nii pahtlipritsiaga kui käsitsi.

- kihi paksus 3 mm, kohttasandus max 5 mm
- kaalult kerge, väike kulu
- hõlpsasti lihvitav
- kulu 1 kg/m²/mm
- kuivamisaeg u. 2-3 h/mm
- pakend: 15 kg



CE

Kiilto XF viimistluspahtel

Kergsideainel pahtel kuivade ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks enne värvimist ja tapeetimist. Sobib peale kandmiseks nii pritsiga kui käsitsi.

- väga sile valge pind
- kihi paksus max 2 mm
- väike kulu, sisaldab kergsideainet
- väga hästi lihvitav
- kulu 1 kg/m²/mm
- kuivamisaeg u. 2-3 h/mm
- pakend: 15 kg



CE

Kiilto Max täitepahtel

Kasutusvalmis täitepahtel suurte aukude ja seinte ning lagede üle pahteldamiseks kuivades siseruumides.

- sobib ka sügavate, max 25 mm aukude täitmiseks
- hall
- vähekahanev
- kulu 0,4 m²/tuub/mm
- kuivamisaeg 2-3 h/mm
- pakend: 400 ml



CE

Kiilto Medium remondipahtel

Kasutusvalmis universaalpahtel seinte ja lagede tasandamiseks kuivades siseruumides. Nakkub hästi ka värvile. Sobib ka kipskartongplaadi vuugilindi kinnitamiseks.

- mitmeotstarbeline
- helehall
- kriimustuste ja max 5 mm aukude täitmiseks
- lauspahtelduseks max 3 mm paksuse kihina
- võib üle värvida või tapeetida
- kulu 0,4 m²/tuub/mm
- kuivamisaeg 2-3 h/mm
- pakend: 400 ml



CE

Kiilto Fine viimistluspahtel

Eriti peeneteraline viimistluspahtel seinte ja lagede pahtelduseks kuivades siseruumides. Nakkub ka värvitud pindadele.

- kriimustuste ja väikeste aukude parandusteks
- valge
- lauspahtelduseks max 2 mm paksuse kihina
- võib üle värvida või tapeetida
- kulu 0,4 m²/tuub/mm
- kuivamisaeg 2-3 h/mm
- pakend: 400 ml



Kiilto Quick kiirpahtel

Kiiresti kuivav eriti peeneteraline viimistluspahtel seinte, lagede ja konstruktsioonide puidust osade, nagu näiteks aknaaramide ja ukselehtide pahteldustöödeks kuivades siseruumides. Nakkub ka värvitud pindadele.

- kriimustuste ja väikeste aukude parandusteks
- valge
- lauspahtelduseks max 1 mm paksuse kihina
- võib üle värvida või tapeetida
- sobib puitpindade pahtelduseks siseruumides
- kulu 0,2 m²/tuub/mm
- kuvamisaeg 1-2 h/mm
- pakend: 400 ml