



# Värvikaart

Vuugitäidised ja silikoonid



## Kiilto Pro Tile grout vuugitaidis

Vetthülgav vuugitaidis keraamiliste plaatide ja looduskivi vuukimiseks seintel ja põrandatel.

- vuugi laius: 1–6 mm
- sobib sise- ja välistingimustesse
- kulu: 0,5–1,5 kg/m<sup>2</sup>, sõltuvalt vuugi ja plaatide mõõtmetest
- vett- ja mustust hülgav



## Kiilto Pro Sanitary Silicone sanitaarsilikoon

Hallitusvastane, lõhnatu ja neutraalne silikoon keraamiliste plaatide nihkevuukidesse ja tihendamiseks. Sobib sise- ja välistingimustesse.



	<b>10</b> traffic white		<b>28</b> sand
	<b>39</b> marble white		<b>81</b> khaki brown
	<b>43</b> pearl		<b>34</b> dark sand
	<b>40</b> concrete		<b>52</b> warm taupe
	<b>41</b> stone		<b>37</b> burgundy brown
	<b>44</b> iron		<b>38</b> ground brown
	<b>47</b> charcoal grey		<b>46</b> silver
	<b>48</b> antracite		<b>42</b> steel
	<b>50</b> graphite black		<b>63</b> smoke green
	<b>11</b> linen		
	<b>29</b> light beige		
		(Ainult sanitaarsilikoon)	
			<b>00</b> transparent

## Kiilto Pro Silicone E silikoon

Hallitusvastane, äädikhappel baseeruv silikoon keraamiliste plaatide nihkevuukide, seina ja põranda ühenduskohtade, erinevate materjalide vaheliste vuukide ning läbiviikude tihendamiseks märgades ruumides. Sobib ka välistingimustesse.



	<b>000</b> transparent
	<b>100</b> pure white
	<b>139</b> marble white



## Kiilto Pro Floor Tile grout põrandavuugitaidis

Kiirelt kivistuv vuugitaidis klinkerplaatidele ja looduskivile.

- vuugi laius: 2–12 mm
- lihtne peale kanda, pestav varsti pärast vuukimist
- sobib sise- ja välistingimustes
- kulu 0,2–1,5 kg/m<sup>2</sup>, sõltuvalt vuugi ja plaatide mõõtmetest



	<b>239</b> marble white		<b>248</b> antracite
	<b>243</b> pearl		<b>250</b> graphite black
	<b>240</b> concrete		<b>228</b> sand
	<b>241</b> stone		<b>252</b> warm taupe
	<b>244</b> iron		<b>238</b> ground brown

## Kiilto Pro Epoxy Tile grout epoksü-vuugitaidis

Kahekomponentne epoksü-vuugitaidis keraamiliste plaatide vuukimiseks sise- ja välistingimustes. Moodustab veekindla vuugi. Suurepärase kulumis- ja kemikaalikindlusega. Sobib ka plaatide kinnitamiseks.

- veekindel
- väga hea kulumis- ja kemikaalikindlus
- vuugi laius: 2–12 mm
- kulu 0,5–1,5 kg/m<sup>2</sup>, sõltuvalt vuugi ja plaatide mõõtmetest
- professionaalseks kasutamiseks



	<b>539</b> marble white		<b>548</b> antracite
	<b>541</b> stone		<b>581</b> khaki brown
	<b>544</b> iron		<b>546</b> silver



## Tehniline tugi

Oleme abiks õigete toodete leidmisel ning nõustame töötingimuste ja töövõtete osas.

Tööpäeviti kell 8.30–16.30

Ehitustoodete Profiliin (+372) 67 00 101  
info.ee@kiilto.com

Trükitud värvikaart võib erineda tegelikest toonidest  
trükitehnoloogia tõttu.